

ТОВ «НВП «УАМ»
Україна, 61177, м. Харків
пров. Пластичний, 9
Тел. +38(057) 787-20-72
E-mail:
uam.pribor@gmail.com



ООО «НПП «УАМ»
Украина, 61177, г. Харьков
пер. Пластичный, 9
Тел. +38(057) 787-20-72
E-mail:
uam.pribor@gmail.com

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УАМ"

П А С П О Р Т КЛАПАН ЗАПІРНИЙ UAM

Клапани запірні застосовуються для повного перекриття потоку робочого середовища з певною герметичністю. Широко поширені як запірна арматура, що пояснюється можливістю забезпечення гарної герметизації в запірному органі при порівняльній простоті конструкції.

Конструкція виробу адаптована до високих тисків і умов розряджених середовищ.

1. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|--|---|
| 1.1. Найменування: Клапан запірний UAM (Dn20, 40 МПа) | |
| 1.2. Умовний прохід Dn (мм) | 20 |
| 1.3. Умовний тиск, P _y (МПа) | 40 |
| 1.4. Перепад тиску на клапані при відкритті (МПа), не більше | 40 |
| 1.4. Приєднання до трубопроводу | під приварку, з товщиною стінки
6мм, діаметр трубопроводу 32мм |
| 1.5. Клас герметичності | клас «А» згідно ДСТУ ISO 5208:2008 |
| 1.6. Кліматичне виконання згідно ГОСТ 15150-69 | У1 |
| 1.7. Температура робочого середовища, °C | від -45 до +200 |
| 1.8. Температура навколишнього середовища, °C | від -40 до +40 |
| 1.9. Матеріал корпусу | Сталь/Нержавіюча сталь |
| 1.10. Матеріал виконання запірного органу | Нержавіюча сталь |
| 1.10. Робоче середовище | природний газ, газовий конденсат, нафта, метанол, пластова вода. |
| 1.11. Тип приводу | ручний |
| 1.11. Спосіб установки | наземний |
| 1.11. Напрямок руху робочого середовища | згідно вказівної стрілки |
| 1.12. Лакофарбове покриття | Так |

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

Найменування	Кількість шт.	Примітка
1 Клапан запірний	1	
2 Паспорт	1	

3 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Клапан запірний UAM (Dn20, 40 МПа) зав.№_____ виготовлений згідно національних стандартів та конструкторської документації. Гідравлічні випробування на герметичність, працездатність, міцність та щільність проведені при наступних умовах: середовище вода, тиск 60 МПа.

Клапан запірний зав. №_____ визнаний придатним до експлуатації.

Підпис відповідальної особи

ВТК

Дата виготовлення (приймання)

4. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

4.1 Гарантійний термін експлуатації 12 місяців з дня введення виробу в експлуатацію при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування, зберігання і монтажу.

4.2 Гарантійний термін зберігання виробу - 6 місяців з моменту виготовлення



Підприємство виробник:

ТОВ "НВП "УАМ"

Україна, 61177, м. Харків, пер. Пластичний, буд.9.

Тел. (057) 783 57 63, (068) 348 77 40.