

ТОВ «НВП «УАМ»
Україна, 61177, м. Харків
пров. Пластичний, 9
Тел. +38(057) 787-20-72
E-mail:
uam.pribor@gmail.com



ООО «НПП «УАМ»
Україна, 61177, г. Харьков
пер. Пластичний, 9
Тел. +38(057) 787-20-72
E-mail:
uam.pribor@gmail.com

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "УАМ"

П А С П О Р Т КЛАПАН ЗАПІРНИЙ УАМ

Клапани запірні застосовуються для повного перекриття потоку робочого середовища з певною герметичністю. Широко поширені як запірні арматура, що пояснюється можливістю забезпечення гарної герметизації в запірному органі при порівняльній простоті конструкції.

Конструкція виробу адаптована до високих тисків і умов розряджених середовищ.

1. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Найменування: Клапан запірний УАМ (Dn10, 40 МПа)	
1.2. Умовний прохід Dn (мм)	10
1.3. Умовний тиск, P _y (МПа)	40
1.4. Перепад тиску на клапані при відкритті (МПа), не більше	40
1.4. Приєднання до трубопроводу	під приварку, з товщиною стінки 6мм, діаметр трубопроводу 25мм
1.5. Клас герметичності	клас «А» згідно ДСТУ ISO 5208:2008
1.6. Кліматичне виконання згідно ГОСТ 15150-69	У1
1.7. Температура робочого середовища, °С	від -45 до +200
1.8. Температура навколишнього середовища, °С	від -40 до +40
1.9. Матеріал корпусу	Сталь/Нержавіюча сталь
1.10. Матеріал виконання запірного органу	Нержавіюча сталь
1.10. Робоче середовище	природний газ, газовий конденсат, нафта, метанол, пластова вода.
1.11. Тип приводу	ручний
1.11. Спосіб установки	наземний
1.11. Напрямок руху робочого середовища	згідно вказівної стрілки
1.12. Лакофарбове покриття	Так

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

Найменування	Кількість шт.	Примітка
1 Клапан запірний	1	
2 Паспорт	1	

3 СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Клапан запірний UAM (Dn10, 40 МПа) зав.№ _____ виготовлений згідно національних стандартів та конструкторської документації. Гідравлічні випробування на герметичність, працездатність, міцність та щільність проведені при наступних умовах: середовище вода, тиск 60 МПа.

Клапан запірний зав. № _____ визнаний придатним до експлуатації.

Підпис відповідальної особи

ВТК

Дата виготовлення (приймання)

4. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

4.1 Гарантійний термін експлуатації 12 місяців з дня введення виробу в експлуатацію при дотриманні споживачем правил експлуатації, транспортування, зберігання і монтажу.

4.2 Гарантійний термін зберігання виробу - 6 місяців з моменту виготовлення



Підприємство виробник:

ТОВ "НВП "УАМ"

Україна, 61177, м. Харків, пер. Пластичний, буд.9.

Тел. (057) 783 57 63, (068) 348 77 40.